

# 229 ANTICO RIFLESSO SABBBIATO

METALLIC SANDBLASTED DECORATIVE  
PAINT

интерьер



Декоративная краска на базе акриловых смол в водной дисперсии и специальных серебристых пигментов, изменяющих внешний вид декорированной поверхности в зависимости от угла падения света. Особенности состава продукта обеспечивают создание оригинального сияющего покрытия, особенно подходящего интерьерам в современном стиле.

#### Условия по нанесению:

Только для интерьера

<b>Плотность::</b>	1,08 KG/LT ± 0,02 KG/LT
<b>pH</b>	~ 8,5
<b>Сухой остаток:</b>	67,4% ± 1%
<b>Вязкость при 25 ° C по Brookfield RVT::</b>	15.000 cps ± 1.000 cps
<b>Глянцевание:</b>	65 gloss ± 2 gloss
<b>Летучие органические соединения (Directive 2004/42 / EC) Limit value : 200.00 (2010)</b>	VOC of product : 32,55 - Thinned with : 10,00 % WATER

#### Рекомендации по нанесению:

Поверхность должна быть сухой, гладкой и хорошо изолированной. При необходимости следует заштукатурить или зашпаклевать неровности, до получения идеально плоской поверхности. Затем нанести один слой изолирующего состава **ACRILFIX**.

#### Применение FONDO L или FONDO R

Развести продукт водой в пропорции 20-30% и нанести в два слоя валиком с коротким ворсом или кистью. Время между нанесением первого и второго слоя 4-5 часов.

#### Нанесение ANTICO RIFLESSO SABBBIATO кистью

Antico Riflesso наносить в 2 слоя специальной кистью. Развести максимум на 5% воды. Первый слой может быть нанесен валиком с коротким ворсом,

#### Доступная упаковка:

0,750 LT – 2,5 LT – 10 LT

#### Доступные базы::

BN ARGENTO  
BN ORO  
BN BRONZO

#### Доступная колеровка:

TONER 500 => 564

#### Доступные цвета:

color chart **ANTICO RIFLESSO**

#### Защита:

022 IL VELLUTO

#### Состав:

Синтетические связующие на водной эмульсии, пигменты и специальные наполнители

#### Инструкция по безопасности::

Этот продукт не требует маркировки ЕЕС. Применять продукт согласно нормам гигиены и безопасности.

#### Информация о хранении:

Длительность хранения: 2 года в оригинальной не вскрытой таре. Температура хранения должна быть мин. 5.°C и макс. 36.°C. Предохранять от мороза..

#### Вид отходов:

Пустая тара и остатки должны быть утилизированы со строительными отходами.

чтобы покрыть всю поверхность равномерно. Около 4-6 часов спустя после того, как первый слой высохнет полностью, нанесите второй слой, используя специальную кисть, мягкими, плавными, круговыми движениями по стене.

<b>Температура нанесения::</b>	Мин. 5.°C; Мак. 40.°C (при относительной влажности воздуха 80%)
<b>Влажность:</b>	Наносить на сухую поверхность
<b>Подходящий грунт:</b>	<b>FONDO L</b> или <b>FONDO R</b>
<b>Инструмент:</b>	Кисть, валик, распылитель
<b>Разбавитель:</b>	Вода
<b>Состояние продукта:</b>	Развести на 5% с водой если инструмент -кисть.
<b>Расход:</b>	~ 5 - 6 м <sup>2</sup> на 1 литр при насении кистью в 2 слоя.
<b>Очистка инструментов::</b>	Немедленно после использования, в теплой воде
<b>Высыхание при 23.°C</b>	Устойчивость к прикосновениям: 1,5 ч. Полное высыхание: 4 ч.
<b>Высыхание слоев:</b>	Минимум через 4 ч

#### **022 IL VELLIUTO**

Прозрачный водорастворимый лак для защиты декоративных красок с матовым эффектом.

Не желтеет, не токсичен, без запаха, быстро сохнет, эффект шелка.

Разбавление: готов к использованию, до 5% с водой

Применение: кистью, валиком

Расход: ~ 10 кв. м./литр в один слой

Giolli srl гарантирует, что информация, содержащаяся в настоящей технической спецификации - правильная, в меру своих технических и научных знаний. Тем не менее Giolli srl не несет никакой ответственности за результаты, полученные посредством использования своей продукции в условиях применения, которые находятся вне его контроля и / или проверки.

С инструкцией ознакомлен

Подпись \_\_\_\_\_