

# 322 CRISTALLO

Декоративная краска с серебряным блеском и частицами песка

Для внутренних работ



Декоративная акриловая блестящая краска, со специальными металлическими пигментами, которые создают элегантное и ярко покрытие. Краска, подходит для украшения любого интерьера и может вписаться в любую дорогую отделку.

**Условия по нанесению:**

Для внутренних работ.

<b>Плотность:</b>	1,08 KG/LT ± 0,02 KG/LT
<b>pH</b>	± 8
<b>Сухой остаток:</b>	30,40%
<b>Вязкость при 20 ° C по Brookfield RVT:</b>	15.000 cps ± 2.000 cps
<b>Глянцевание:</b>	50 gloss ± 2 gloss
<b>Летучие органические соединения (Directive 2004/42 / EC) Limit value : 200.00 (2010)</b>	VOC del prodotto: 32,5 - Diluito con : 10.00 % ACQUA

**Рекомендации по нанесению:**

Поверхность должна быть сухой, гладкой и хорошо изолированной. При необходимости следует заштукатурить или зашпаклевать неровности, до получения идеально плоской поверхности. Затем нанести один слой изолирующего состава ACRILFIX

**Применение FONDO R или FONDO L**

Развести продукт водой в пропорции 20-30% и нанести в два слоя валиком с коротким ворсом или кистью.

**Нанесение CRISTALLO кисть + шпатель с эффектом звездного неба.**

Разбавить CRISTALLO не более 5% питьевой воды. Нанесите первый слой кистью, хорошо растянув по всей поверхности продукт. После 3-4 часов, нанесите второй слой, следуя тому же методу нанесения.

**Нанесение CRISTALLO кистью с эффектом песка.**

Разбавить CRISTALLO с 5-15% питьевой воды. Нанесите первый слой продукта с помощью кисти без ручки круговыми движениями или восьмеркой, но очень плавно и мягко.

**Фасовка:**

0,750 LT – 2,5 LT – 10 LT

**Доступные базы:**

BN ARGENTO

**Доступная колеровка:**

TONER 500 => 564

**Доступные цвета:**

color chart Antico Riflesso

**Состав:**

Краски вододисперсионные связующее на основе акриловой смолы в водной дисперсии, специальные пигменты и наполнители

**Инструкция по безопасности:**

Этот продукт не требует маркировки EEC. Применять продукт согласно нормам гигиены и безопасности.

**Информация о хранении:**

Длительность хранения: 2 года в оригинальной не вскрытой таре. Температура хранения должна быть мин. 5.°C и макс. 36.°C. Предохранять от мороза

**Вид отходов:**

Пустая тара и остатки должны быть утилизированы со строительными отходами.

Через 3-4 часа, нанесите второй слой, следуя тому же методу нанесения.

<b>Температура нанесения:</b>	Мин. 5.°C; Мак. 40.°C (при относительной влажности воздуха 80%)
<b>Влажность:</b>	Наносить на сухую поверхность
<b>Подходящий грунт:</b>	<b>FONDO R o FONDO L</b>
<b>Инструмент:</b>	эффект звездного неба: кисть + шпатель; эффект песка: кисть
<b>Разбавитель:</b>	вода
<b>Разведение:</b>	эффект звездного неба: не более 5% воды; эффект песка: с 5-15% воды;
<b>Расход:</b>	1 литр на 5-6 метров квадратных в два слоя
<b>Очистка инструментов:</b>	После использования, в теплой воде
<b>Время обработки продукта:</b>	15 минут
<b>Высыхание при 23.°C</b>	Устойчивость к прикосновениям: 40 мин. Полное высыхание: 1.5 ч.
<b>Высыхание слоев:</b>	Минимум через 2 ч

Giolli srl гарантирует, что информация, содержащаяся в настоящей технической спецификации - правильная, в меру своих технических и научных знаний. Тем не менее Giolli srl не несет никакой ответственности за результаты, полученные посредством использования своей продукции в условиях применения, которые находятся вне его контроля и / или проверки.

с инструкцией ознакомлен

Подпись \_\_\_\_\_

