

СЕНСАЦИОНИ SENSAZIONI

ПОЛИХРОМАТИЧНАЯ ПЕРЕЛИВАЮЩАЯСЯ КРАСКА

1) УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- 1.1) СЕНСАЦИОНИ – полуматовая акриловая водорастворимая краска. Лессирующая, моющаяся с высокой степенью декоративности и ярко выраженным переливающимся и перламутровым декоративным эффектом, своим многоцветным очарованием способна облагородить любое помещение. Переливающаяся отделка меняет цвет в зависимости от угла зрения.
- 1.2) Указания по использованию:
Краска пригодна для отделки любых помещений.

2) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Удельный вес: 1040 ± 20 г/литр
 PH при расфасовке: ~ 8,5
 Внешний вид: глянцевый.
 Средний расход 1л в один слой: 4 м.кв.
 Разведение водой : максимум 5%
 Время обработки до схватывания: около 10 минут
 Поверхностное высыхание: 6 часов
 Полное высыхание при 22°C: 18 часов
 Инструменты нанесения: пластиковый шпатель, губка, тампон, тканевая салфетка, кисть с короткой жёсткой щетиной и т.д.
 Температура нанесения: минимальная 5°C , максимальная 35°C
 Динамическая вязкость при температуре 20 °C: по Брукфилду , шпindelь 6, скорость 20. 11000 мПа ± 2000 мПа

3) ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

3.1) Условия среды и подготовка подложки

Температура среды:	минимальная 5 °C	максимальная 40 °C
Относительная влажность среды:	минимальная 40%	максимальная 80%
Температура подложки:	минимальная 5 °C	максимальная 40 °C

3.2) Подготовка подложки:

Поверхность должна быть сухой, гладкой и хорошо изолированной. При необходимости следует заштукатурить или зашпаклевать неровности до получения абсолютно ровной поверхности. Затем нанести один слой изолирующего грунта **ACRILFIX** и приступить к нанесению двух слоёв грунта Фондо Пер Декоративи Лишё (**FONDO PER DECORATIVI L**) разбавленным на 20-30% водой с помощью валика с коротким ворсом. Таким образом финишная отделка приобретёт свой естественный блеск, подчёркивающий цветовые аспекты декора.

Не наносить при сухом ветре или на разогретые на солнце поверхности.

3.3) Нанесение продукта :

А) Нанести с помощью валика слой Сенсациони таким образом, чтобы его можно было легко обработать с помощью различных инструментов, позволяющих получать различные декоративные эффекты: эффект морской губки (спунято), тампона (тампонато), пластикового шпателя (чередующиеся и перекрещивающиеся мазки шпателем) и т.д., в зависимости от пожеланий декоратора.

4) УКАЗАНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ

Максимальная температура хранения: 40 °C

Минимальная температура хранения: 5 °C

Имеющиеся типы упаковки: 0,750 – 5 л

Запакованный продукт гарантированно стабилен в течение 12 месяцев

5) ПРИМЕЧАНИЯ

Срок хранения: 1 год

Наносить продукт при температуре в диапазоне 8 -35° C избегая прямого воздействия солнечных лучей.

Практический расход зависит от характера подложки.

Мытьё инструмента: водой.

6) УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт не требует наличия этикетки ЕЭС. Смотри действующий паспорт безопасности.

С инструкцией ознакомлен

Подпись